

API 5L Магистральные (нефтепроводные) трубы с гладкими концами

Номинальный размер	Наружный диаметр		Предельные отклонения по телу трубы	Толщина стенки		Предельные отклонения	Масса	
	дюйм	мм		дюйм	мм		фунт/фут	кг/м
2 3/8	2,375	60,3	0,75	0,141	3,6	+ 20,0 - 12,5	3,36	5,03
				0,154	3,9		3,65	5,42
				0,172	4,4		4,05	6,07
				0,188	4,8		4,39	6,57
				0,218	5,5		5,02	7,43
				0,250	6,4		5,67	8,51
				0,281	7,1		6,28	9,31
0,141	3,6	4,12		6,16				
0,156	4,0	4,53		6,81				
0,172	4,4	4,97		7,44				
0,188	4,8	5,40		8,07				
0,203	5,2	5,79		8,69				
0,216	5,5	6,13		9,16				
0,250	6,4	7,01		10,51				
0,276	7,0	7,66		11,39				
3 1/2	3,5	88,9		0,156	4,0	+ 15,0 - 12,5	5,06	7,57
				0,141	3,6		5,57	8,37
				0,172	4,4		6,11	9,17
				0,188	4,8		6,65	9,95
				0,216	5,5		7,58	11,31
				0,250	6,4		8,86	13,02
				0,281	7,1		9,66	14,32
				0,300	7,6		10,25	15,24
4	4	101,6		0,141	3,6		5,81	8,70
				0,156	4,0		6,40	9,63

Марка стали — А, А 25, В.
Трубы могут поставляться с монограммой (лицензия № 5L-0287).

Номинальная длина труб — 20÷40 футов (6÷12 м).
Трубы поставляются в состоянии после прокатки с фаской по концам труб под углом 30°.