

ГОСТ 633-80 Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним

| Группа прочности | Условный наружный диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Предельные отклонения | | | |
|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------|---|--|
| | | | | | По наружному диаметру, мм | | По толщине стенки | По массе |
| | | | | | исп.А | исп.Б | | |
| Д, К, Е | 60 | 60,3 | 5,0 | Исполнение А: 9,5- 10,5 исполнение Б: 1 группа от 7,5 до 8,5 2 группа св. 8,5 до 10 | ± 0,8 | + 1 - 0,5 | -12,5% Плюсовые отклонения ограничиваются массой трубы | Исполнение А: для отдельной трубы: + 6,5; - 3,5% Для партии труб (20т и более): - 1,75 Исполнение Б: для отдельной трубы: + 8,0; - 6,0% |
| Д, К, Е | 73 | 73,0 | 5,5 | | | | | |
| Д, К | | | 7,0 | | | | | |
| Д, К, Е | 89 | 88,9 | 6,5 | | | | | |
| | 114 | 114,3 | 7,0 | ± 0,9 | + 1,2; - 0,5 | | | |

Трубы гладкие и муфты к ним \varnothing 73 и 89 мм поставляются с треугольной резьбой (10 ниток на дюйм) или трапецеидальной (НКМ) резьбой.

Трубы гладкие и муфты к ним \varnothing 60 и 114 мм поставляются с треугольной резьбой.