

## ТУ 14-159-233-94 Трубы электросварные для компрессионных бытовых холодильников

| Размеры, мм      |                | Предельные отклонения, мм |                   | Масса одного метра, кг |
|------------------|----------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| Наружный диаметр | Толщина стенки | по наружному диаметру     | по толщине стенки |                        |
| 4,00             | 0,7            | ± 0,08                    | + 0,05<br>- 0,10  | 0,057                  |
| 4,76             |                |                           |                   | 0,070                  |
| 6,35             |                | + 0,08<br>- 0,10          |                   | 0,098                  |
| 8,00             |                | ± 0,08                    |                   | 0,126                  |

Марка стали — 08Ю.

Трубы поставляются оцинкованными или "черными" в бунтах. По согласованию могут быть изготовлены трубы промежуточных размеров:

наружный диаметр — 4÷8 мм,

толщина стенки — 0,6÷0,7 мм (кроме размера 8,0×0,6мм).

Герметичность проверяется пневматическим давлением 50 бар (сухой воздух или азот).

Высокая чистота внутренней поверхности (вымываемый остаток не более 0,1 г/м<sup>2</sup>) позволяет применять трубы в холодильниках с озоносберегающими хладагентами.